

INTERCLEAN® FETTLÖSER

Spezieller Kaltreiniger gegen Fett, Öl und Kot

Anwendungsbereiche:

INTERCLEAN® FETTLÖSER ist besonders geeignet zur Reinigung von Flächen in Schlachtereien, Tierställen und in Kfz-Werkstätten. INTERCLEAN® FETTLÖSER beseitigt zuverlässig selbst hartnäckige Öl-, Fett- und Kotverschmutzung auf allen glatten Oberflächen wie z. B. Beton, Asphalt, Metall, Kunststoff, Motor-, Karosserieteilen, Werkzeugen und Maschinenteilen. INTERCLEAN® FETTLÖSER ist ein Kaltreiniger, d. h. die Verwendung von warmem Wasser ist nicht erforderlich.

Wirkung:

INTERCLEAN® FETTLÖSER löst sofort Mineralöle, spaltet mikrofeine Fett-Tröpfchen ab und bindet sie in das Reinigungswasser ein. Auch tiefer eingedrungenes Öl wird aufgelöst. Durch spezielle Lösungsmittel wirkt das Produkt schneller als übliche Schaumreiniger. INTERCLEAN® FETTLÖSER enthält keine Scheuermittel.

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

INTERCLEAN® FETTLÖSER kann mit Sprühflaschen bzw. Sprühgeräten ausgebracht oder dem Waschwasser zugegeben werden.

INTERCLEAN® FETTLÖSER + Wasser = Gebrauchslösung			
Bei normalen Verschmutzungen	500 ml	10 Liter	5 %
Bei starken Verschmutzungen	Konzentration beliebig variieren. In Spezialfällen ohne Verdünnung verwenden		

Zur Nachbehandlung mit Wasser abspülen oder trocken nachwischen.

Gefahrenhinweise für das Konzentrat:

Gekennzeichnet mit den Piktogrammen GHS05, GHS03

Signalwort: Gefahr

H-Sätze: H226, H315, H318

Zusammensetzung: Nichtionische Tenside

Lieferform: 10 Liter Kanister

PN 027 0716

Zu beziehen durch: