

teamtec Unterdeckbahn Premium WD

Wesentliche Merkmale

Brandverhalten	Klasse E
Wasserdichtheit	Klasse W1
Reißkraft längs MD	440 N/5 cm ($\pm 20\%$)
Reißkraft quer CD	280 N/5 cm ($\pm 20\%$)
Dehnung längs MD	35 - 70 %
Dehnung quer CD	60 - 90 %
Weiterreißkraft längs MD	260 N ($\pm 20\%$)
Weiterreißkraft quer CD	340 N ($\pm 20\%$)
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +80°C
kurzzeitige maximale Temperaturbelastung	+120°C
Kälteflexibilität	bis -25°C
Freibewitterung / UV Belastbarkeit	bis zu 11 Wochen
Einsatz als Behelfsdeckung $\geq 14^\circ$	bis zu 6 Wochen
Kälteflexibilität	bis / up to -25°C

Künstliche Alterung in Hinblick auf

- Wasserdichtheit	W1
- Reißkraft längs MD	352 N/5 cm ($\pm 20\%$)
- Reißkraft quer CD	224 N/5 cm ($\pm 20\%$)
- Dehnung längs MD	28 - 56 %
- Dehnung quer CD	48 - 72 %

weitere Merkmale

Länge	50 m (-0 %)
Breite	1,5 m (+1,5 / -0,5 %)
Flächenbezogene Masse	180 g/m ² (+15 /-15 %)
Wasserdampfdurchlässigkeit	Sd = 0,15 m (+0,07 /-0,07 m)
Wasserdichtheit der Nähte	nicht erklärt
Gefährliche Stoffe	keine
ZVDH Produktdatenblatt	UDB-A / USB-A

Hersteller:
Dörken GmbH & Co.KG
Wetterstr.58
58313 Herdecke

Vertrieb:
team baucenter GmbH & Co. KG
team Allee 22
24392 Süderbarup
www.team.de