

## Spezialklebeband gelb



**Klebebandaufbau:**  
Träger: Spezialpapier  
Klebstoff: Acrylat  
Abdeckung: silikonisiertes Papier

- Produktmerkmale:**
- Klebeband mit einem Spezialklebstoff für hervorragende Haftung auf Folien im Baubereich
  - Extrem aggressiver, baustellenfreundlicher Klebstoff
  - Handreißbares Spezialpapier
  - Sehr gute Temperaturbeständigkeit
  - Acrylatklebstoff mit hervorragender Alterungsbeständigkeit
  - Lösemittelfreier Klebstoff
  - schnell verarbeitbar – wirft keine Blasen

**Anwendungen / Einsatzgebiete:**  
Für die luftdichte Verklebung von überlappenden Dampfbremsen und Dampfsperren gemäß DIN 4108-7. Gut geeignet für verschiedene glatte bis leicht raue Untergründe wie z.B. Folien, Wiese oder Aluminium. Ideal für Stoßverklebungen von OSB-Platten geeignet.

**Verarbeitungshinweis:**  
Untergrund muss trocken, geschlossen, eben, tragfähig, staub- sowie fettfrei und darf nicht klebstoffabweisend sein. Vor der Verklebung sind die Untergründe zu reinigen und Klebetests durchzuführen.

**Lagerung:** Bei ca. 15° C bis 30° C und max. 65 % rel. Luftfeuchtigkeit, mindestens 18 Monate.

Dieses Merkblatt berät unverbindlich ohne Gewährübernahme. Die angeführten Verarbeitungshinweise sind den jeweiligen Gegebenheiten anzupassen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit durch Eigenversuche zu prüfen, um Fehlschläge zu vermeiden, für die wir keine Haftung übernehmen. Technische Änderungen vorbehalten.

Prüfung	Norm	Einheit	Soll
Banddicke	DIN EN 1942	mm	0,26 – 0,32
Reißdehnung	DIN EN 14410	%	> 5
Bruchkraft	DIN EN 14410	N/25mm	> 70
Schälwiderstand	DIN EN 1939 Stand 11/96	N/25mm	≥ 25
Temperaturbeständigkeit	-	° C	-40 bis +100
Verarbeitung	-	° C	> -10